

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada 3 puertas Peto 600 mm de profundidad -18°C/-22°C clase de eficiencia energética G

Precio: 2.540,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** TAV603BTAL

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas - Prof.600

## Pedido del cliente

### Descripción

**Mesa refrigerada con 3 puertas, peto trasero, profundidad de 600 mm y temperatura de -18°C/-22°C.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

**La refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

**La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.**

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

**La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA;

- 1 REJILLA DE POLIETILENO de 430 mm x 325 mm POR PUERTA.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1730 mm x P 600 mm x H 950/1000 mm
<b>Peso neto</b>	111 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene 430 mm x 325 mm per ogni porta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 / 50 Hz

## Pedido del cliente

Temperatura	- 18°/-22°C
Capacidad de carga	27 rejillas 430 x 325 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	740 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura ( +/- )	Negativa
Capacidad del frigorífico	350 lt
Clase de eficiencia energética	A
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha