

Mesa refrigerada 3 puertas Peto 700 mm de profundidad 0°C/+10°C clase de eficiencia energética C

MODELO: TAV703AL

Dim. externas

L 1730 x P 700 x A 950/1000 mm

2.162,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1730 mm x P 700 mm x A 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	118 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V-1 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	27 Rejillas GN1/1 530 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	318 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	460 LT
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì
Certificato CAM	Disponibile

Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de 530 mm x 325 mm por puerta
Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, peto trasero, profundidad 700 mm y temperatura 0°C/+10°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable.** La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero.**

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración es ventilada con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo, y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y **tropicalizada**, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

La estructura es abierta, **con aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm.**

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA:

- 1 REJILLA DE POLIETILENO GN1/1 530 mm x 325 mm POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL