

## Mesa refrigerada 4 puertas Peto 700 mm de profundidad 0°C/+10°C clase de eficiencia energética C



**MODELO: TAV704AL**

**Dimensiones externas**

L 2180 x P 700 x A 950/1000 mm

**2.573,00 € + IVA**



 **Producción en 10/15 días**

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>               | L 2180 mm x P 700 mm x A 950/1000 mm |
| <b>Profundidad de la mesa refrigerada</b> | 700 mm                               |
| <b>Peso neto</b>                          | 143 Kg                               |
| <b>Tensión</b>                            | Monofásica - 230 V                   |
| <b>Alimentación eléctrica</b>             | 230 V-1 50/60 Hz                     |
| <b>Temperatura</b>                        | 0°/ 10° C                            |
| <b>Capacidad de carga</b>                 | 36 Rejillas GN1/1 530 x 325 mm       |
| <b>Gas refrigerante</b>                   | R290                                 |
| <b>Absorción</b>                          | 350 W                                |
| <b>Espesor del aislamiento</b>            | 60 mm                                |
| <b>Número de puertas</b>                  | 4                                    |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>          | 630 LT                               |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>     | A                                    |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>                | Positiva                             |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Estructura externa</b>       | De acero inoxidable - AISI304  |
| <b>Refrigeración</b>            | Ventilada                      |
| <b>Estructura interna</b>       | De acero inoxidable - AISI304  |
| <b>Desescarche</b>              | Automático                     |
| <b>Tipo de puerta</b>           | Puerta ciega                   |
| <b>Puerta</b>                   | No reversible                  |
| <b>Cerradura de la puerta</b>   | Automática                     |
| <b>Peto trasero</b>             | Con peto trasero               |
| <b>Tipo de mesa refrigerada</b> | Específico para rejillas GN1/1 |
| <b>Motor</b>                    | incorporado                    |
| <b>Carrocería</b>               | Acero inoxidable               |
| <b>Posición del motor</b>       | A la derecha                   |
| <b>Normative</b>                | CE                             |
| <b>Encimera de trabajo</b>      | si                             |

**Equipamiento de serie**

1 par de guías en U  
antivuelco y 1 rejilla de  
polietileno GN1/1 de 530 mm  
x 325 mm por puerta

## Descripción

**Mesa refrigerada con 4 puertas, peto trasero, profundidad 700 mm y temperatura 0°C/+10°C.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

**La refrigeración es ventilada** con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo, y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

**La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.**

La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizable, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con una eficacia del 100% hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +42°C/65% Rh.

**La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que se pueden ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA:

- 1 REJILLA DE POLIETILENO GN1/1 530 mm x 325 mm POR PUERTA.

### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**