

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada prof. 600 mm, peto, 2 puertas de cristal,
0°C/+10°C encimera de acero inoxidable**

Precio: 2.185,00 € + IVA



Referencia: SKA602GLAL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con puerta de vidrio Prof. 600

Descripción

Mesa refrigerada prof. 600 mm y peto trasero, con 2 puertas de cristal, temperatura 0°C/+10°C y encimera de acero inoxidable.

Mesa refrigerada fabricada enteramente **en acero inoxidable AISI 304**. La estructura interna de la mesa tiene esquinas redondeadas para una higiene práctica y eficaz. La **encimera** es de **acero inoxidable AISI 304** con un **peto trasero**. Dispone de pies regulables que permiten ajustar la altura de la mesa de 950 mm a 1000 mm.

La **refrigeración es ventilada** y se realiza mediante un evaporador monobloque externo de fácil mantenimiento.

La **descongelación es automática** cuando se evapora el agua de condensación.

El monobloc es abierto con **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, de **60 mm de espesor**.

En el interior del frigorífico encontramos guías para las rejillas extraíbles que pueden ajustarse en 9 posiciones diferentes.

La **temperatura** en el interior es **positiva** y oscila entre **0°C y +10°C**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS "U" ANTIVUELCO POR PUERTA;

- 1 REJILLA DE POLIETILENO 430 mm x 325 mm POR PUERTA;

- 1 BARRA LED de 600 mm POR PUERTA, SITUADA EN MONTAJE SUPERIOR.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

| Característica | Valor |
|-------------------------------|---|
| Dimensiones externas | L 1280 mm x P 600 mm H 950/1000 mm |
| Peso neto | 96 kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta; 1 barra de luces LED de 600 mm por puerta, colocada en el poste superior |
| Estructura externa | De acero inoxidable - AISI304 |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | 0°/ 10° C |

Pedido del cliente

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Capacidad de carga | 18 rejillas 430 x 325 mm |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 373 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable- AISI304 |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | Automático |
| Número de puertas | 2 |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Automática |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Encimera de trabajo | De acero inoxidable - AISI 304 |
| Capacidad del frigorífico | 230 LT |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Profundidad de la mesa refrigerada | 600 mm |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Encimera de trabajo | si |
| Posición del motor | A la derecha |