

Mesa refrigerada prof. 600 mm, peto, 2 puertas de cristal, 0°C/+10°C encimera de acero inoxidable

MODELO: SKA602GLAL

Dim. externas
L 1280 x P 600 H 950/1000 mm

2.266,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1280 mm x P 600 mm H 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Peso neto	96 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	18 rejillas 430 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	373 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	230 LT
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable- AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Encimera de trabajo	De acero ino x idable - AISI 304
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì
Certificato CAM	Disponibile

	polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta; 1 barra de luces LED de 600 mm por puerta, colocada en el poste superior
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de

Descripción

Mesa refrigerada prof. 600 mm y peto trasero, con 2 puertas de cristal, temperatura 0°C/+10°C y encimera de acero inoxidable.

Mesa refrigerada fabricada enteramente **en acero inoxidable AISI 304**. La estructura interna de la mesa tiene esquinas redondeadas para una higiene práctica y eficaz. La **encimera** es de **acero inoxidable AISI 304** con un **peto trasero**. Dispone de pies regulables que permiten ajustar la altura de la mesa de 950 mm a 1000 mm.

La **refrigeración es ventilada** y se realiza mediante un evaporador monobloque externo de fácil mantenimiento.

La **descongelación es automática** cuando se evapora el agua de condensación.

El monobloc es abierto con **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, de **60 mm de espesor**.

En el interior del frigorífico encontramos guías para las rejillas extraíbles que pueden ajustarse en 9 posiciones diferentes.

La **temperatura** en el interior es **positiva** y oscila entre **0°C y +10°C**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS "U" ANTIVUELCO POR PUERTA:

- 1 REJILLA DE POLIETILENO 430 mm x 325 mm POR PUERTA;

- 1 BARRA LED de 600 mm POR PUERTA, SITUADA EN MONTAJE SUPERIOR.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA