

Mesa refrigerada prof. 600 mm, con 3 puertas de cristal, temperatura 0°C/+10°C y encimera de acero inoxidable

MODELO: SKA603GL

Dim. externas
L 1730 x P 600 x H 850/900 mm

2.652,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1730 mm x P 600 mm x H 850/900 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Peso neto	118 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	27 rejillas 430 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	373 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	350 LT
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Encimera de trabajo	De acero ino x idable - AISI304
Peto trasero	Sin peto trasero
Clase climática	4
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì
Certificato CAM	Disponibile

	polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta; 1 barra de luces LED de 1200 mm por puerta
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de

Descripción

Mesa refrigerada prof. 600 mm, con 3 puertas de cristal, temperatura 0°C/+10°C y encimera de acero inoxidable.

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente de **acero inoxidable AISI304**, incluida la **encimera**. La mesa refrigerada tiene esquinas redondeadas en el interior para facilitar las operaciones de limpieza y, de esta forma, hacer que el aparato sea higiénico y práctico en su uso. Es posible **ajustar la altura** de la mesa mediante los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración es ventilada**, por lo que el frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara.

El monobloque es fácil de mantener; la **descongelación y la evaporación** del agua de condensación son **automáticas**.

El monobloque está abierto con un **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión de **60 mm de espesor**, sin CFC ni HCFC.

La **temperatura es positiva** y oscila **entre 0 °C y +10 °C**. La temperatura puede ser ajustada y controlada constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada.

Las guías de la puerta son desmontables y regulables en altura en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías "U" antivuelco por puerta;

- 1 rejilla de polietileno 430 x 325 mm por puerta;

- 1 barra LED de 1200 mm por puerta, colocada en el montante superior.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA