


## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada prof. 600 mm, 4 puertas de cristal,  
0°C/+10°C encimera de acero inoxidable**

**Precio: 3.127,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** SKA604GL

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Productos en stock

### Descripción

**Mesa refrigerada prof. 600 mm, con 4 puertas de cristal, temperatura 0°C/+10°C y encimera de acero inoxidable.**

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente de **acero inoxidable AISI304**, incluida la **encimera**. La mesa refrigerada tiene esquinas redondeadas en el interior para facilitar las operaciones de limpieza y, de esta forma, hacer que el aparato sea higiénico y práctico en su uso. Es posible **ajustar la altura** de la mesa mediante los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración es ventilada**, por lo que el frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara.

El monobloque es fácil de mantener; la **descongelación** y la **evaporación** del agua de condensación son **automáticas**.

El monobloque está abierto con un **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión de **60 mm de espesor**, sin CFC ni HCFC.

La **temperatura es positiva** y oscila entre **0 °C y +10 °C**. La temperatura puede ser ajustada y controlada constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada.

Las guías de la puerta son desmontables y regulables en altura en 9 posiciones diferentes.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías "U" antivuelco por puerta:

- 1 rejilla de polietileno 430 x 325 mm por puerta:

- 1 barra LED de 1200 mm por puerta, colocada en el montante superior.

#### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2180 mm x P600 mm x A 850/900 mm
<b>Peso neto</b>	148 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno de 430 mm x 325 mm por puerta; 1 barra de luces LED de 1200 mm por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz

## Pedido del cliente

Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	36 rejillas 430 x 325 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	373 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	4
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura ( +/- )	Positiva
Encimera de trabajo	De acero inoxidable - AISI304
Capacidad del frigorífico	470 LT
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	si
Posición del motor	A la derecha