

Mesa refrigerada prof. 700 mm, 2 puertas de cristal, peto, 0°C/+10°C encimera de acero inoxidable

MODELO: SKA702GLAL

Dim. externas
L 1280 x P 700 x H 950/1000 mm

2.266,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1280 mm x P 700 mm x H 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	373 W
Número de puertas	2
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva
Equipamiento de serie	1 griglia per porta, 1 coppia di guide per porta, barra a LED, cavo+presa
Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada

Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Encimera de trabajo	De acero ino x idable - AISI304
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Descripción

Mesa refrigerada prof. 700 mm y peto trasero, con 2 puertas de cristal, temperatura 0°C/+10°C y encimera de acero inoxidable.

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente **de acero inoxidable AISI304**, incluida la **encimera**, completa con **peto trasero**. La mesa refrigerada tiene esquinas redondeadas en el interior para facilitar las operaciones de limpieza y, de esta forma, hacer que el aparato sea higiénico y práctico en su uso. Es posible **ajustar la altura** de la mesa mediante los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración es ventilada**, por lo que el frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara.

El monobloque es fácil de mantener; la **descongelación** y la **evaporación** del agua de condensación son **automáticas**.

El monobloque está abierto con un **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión de **60 mm de espesor**, sin CFC ni HCFC.

La **temperatura es positiva** y oscila entre **0 °C y +10 °C**. La temperatura puede ser ajustada y controlada constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada.

Las guías de la puerta son desmontables y regulables en altura en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías "U" antivuelco por puerta;

- 1 rejilla de polietileno GN 1/1 530 x 325 mm por puerta;

- 1 barra LED de 600 mm por puerta, colocada en el montante superior.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA