

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada 2 Puertas 700 mm de profundidad -2°C/+8°C Clase de eficiencia energética E

Precio: 749,00 € + IVA



Referencia: GA2100TN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas GN1/1 - Prof.700

Descripción

Mesa refrigerada con 2 puertas, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire frío de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre -2°C y +8°C. La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente gracias a un **termostato digital** que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

DATOS ÚTILES:

Pies de nivelación de mesa refrigerada sin peto:

Altura mínima 860 mm

Altura máxima de los pies 880 mm

Excursión del pie 20 mm

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x A 589 mm

Pedido del cliente

Peso neto	98 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	282 LT
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	85 gr
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha