



Mesa Refrigerada de 2 Puertas Peto 700 mm de profundidad -2°C/+8°C Clase de eficiencia energética E

MODELO: GA2200TN

Dimensiones externas

L 1360 x P 700 x A 960 (860 + 100 peto) mm

861,00 € + IVA



En stock

Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto)
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	103 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	282 LT
Clase de eficiencia energética	C
Cantidad de gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha

Disponibilidad

En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con 2 puertas y peto, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto de 100 mm de altura**.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador de aletas externo con tratamiento anticorrosivo. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire frío de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre -2°C y +8°C. La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente gracias a un **termostato digital** que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL