

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada para gastronomía 3 Puertas 700 mm de profundidad -18°C/-22°C

Precio: 1.316,00 € + IVA

---



---

Referencia: GA3100BT

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas GN1/1- Prof.700

### Descripción

**Mesa refrigerada con 3 puertas, profundidad 700 mm, temperatura -18°C/-22°C.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión**. La mesa también tiene **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire frío de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es negativa** y se encuentra en un rango entre **-18°C y -22°C**. La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**; la descongelación es automática.

La **condensación se elimina** mediante una **resistencia eléctrica** insertada en el marco de la puerta y la **evaporación del agua es automática**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1795 mm x P 700 mm x A 860 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1337 mm x P 530 mm x A 589 mm
<b>Peso neto</b>	134 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y un par de guías de puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18° C/ - 22° C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	650 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable

## Pedido del cliente

<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	3
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Capacidad del frigorífico</b>	417 L
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	E
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas GN1/1
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	110 gr
<b>Encimera de trabajo</b>	sì
<b>Posición del motor</b>	A la derecha
<b>Disponibilidad</b>	En Stock