

Mesa Refrigerada con 4 Puertas, 700 mm de profundidad y temperatura -18°C/-22°C

MODELO: GA4100BT

Dim. externas
L 2230 x P 700 x A 860 mm

1.410,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dim. internas	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Potencia	0,65 KW
Peso neto	153 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	4
Capacidad del frigorífico	553 LT
Clase de eficiencia energética	D
Cantidad de gas	115 gr
Temperatura (+/-)	Negativa

Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Disponibilidad	En Stock
Estructura externa	De acero ino x idable

Descripción

Mesa refrigerada con 4 puertas, profundidad 700 mm, temperatura - 18° C/ - 22° C.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de nivelación de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión**. La mesa también tiene **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire refrigerado de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es negativa** y se encuentra en un rango entre **- 18° C y - 22° C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital;** la descongelación es automática.

La **condensación** se **elimina** mediante un **calentador eléctrico** en el marco de la puerta y la **evaporación** del **agua** es **automática**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta:

- 1 par de guías por puerta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL