

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada para pizza 600X400 3 Puertas Vitrina 10 Cubetas GN1/4 580 LT

Precio: 1.689,00 € + IVA

---



---

Referencia: PA3600TN+PA20033

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas para pizza

---

### Breve descripción

Superficie de apoyo en **robusto granito**. La vitrina con **refrigeración estática** y **aislamiento** (cubetas no incluidas) puede ser ya presente como conjunto con la mesa o separada.

**Respeto al medioambiente** gracias al uso de gas refrigerante R 290 que no impacta el ambiente y es **fácil** de encontrar.

El empleo de **materiales de primera calidad** es fundamental para garantizar **artículos robustos y fiables**. La parte interior esta hecha de **acero inoxidable**. Al interior de este material ha sido insertada **espuma de poliuretano** para **garantizar** un **perfecto aislamiento térmico** y un ahorro de energía.

Las puertas llevan una **cerradura magnética** para **asegurar** un **cierre** seguro, aunque se olvide cerrarlas.

**Mandos de control** en la parte **frontal**.

**Descongelación y evaporación automática**.

---

### Descripción

**Mesa refrigerada ventilada para pizza, equipada con 3 puertas con encimera de granito y vitrina con capacidad para 10 cubetas GN1/4.**

La mesa refrigerada ventilada para pizzas es un elemento muy útil en pizzerías y restaurantes, ya que es el lugar de trabajo del cocinero y, por tanto, debe ser práctico y funcional.

Tiene una **estructura interna y externa** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI304**, un material que ofrece resistencia, higiene y practicidad. Además, está equipada con una cómoda y práctica **encimera de granito** con un peto trasero para facilitar las operaciones de procesamiento del producto. El mostrador de pizza también es **ajustable en altura** (de 145 mm a 165 mm) gracias a los **pies de nivelación de acero inoxidable-AISI304**.

La mesa dispone de **refrigeración ventilada** con evaporador de aletas y recirculación de aire frío. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado dentro de la cámara. La **unidad de refrigeración** está **tropicalizada**, es decir, el ambiente de trabajo externo puede alcanzar una temperatura de +40°C/42°C con una humedad relativa del 65%.

La **temperatura** se extiende en un rango de **-2°C/+8°C**. La mesa tiene una temperatura positiva, pero también podría alcanzar una temperatura negativa de -2°C. Sin embargo, es preferible no utilizar una temperatura negativa, ya que los productos colocados en la sala pueden congelarse.

La temperatura se puede leer fácilmente en un **termostato digital** situado en la parte delantera de la mesa.

## Pedido del cliente

La mesa está equipada con **3 puertas** con una resistencia para eliminar la condensación y una junta magnética fácilmente desmontable.

Encima de la mesa hay una **vitrina de acero inoxidable y vidrio con refrigeración estática**, diseñada para albergar **10 cubetas** gastronorm **GN1/4**. La vitrina tiene una **temperatura positiva (+2°C/+8°C)** y unas **dimensiones externas de 2000 mm x 335 mm x A 435 mm**.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS 600 mm x 400 mm (1 REJILLA POR PUERTA);

- 6 GUÍAS.

Las cubetas y las tapas no están incluidas.

Atención: la vitrina no debe colocarse con la parte trasera directamente contra la pared, ya que esto obstruirá las entradas de aire traseras que sirven para hacer circular el propio aire y, en consecuencia, para refrigerarlo. Por lo tanto, el compartimento técnico no se refrigerará adecuadamente y la protección térmica del compresor entrará siempre en funcionamiento. A largo plazo, la mesa se dañará hasta el punto de dejar de funcionar.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2025 mm x P 800 mm x A 1435 mm
Dimensiones internas	L 1562 mm x P 630 mm x A 589 mm
Potencia	0,35 KW
Peso neto	382 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas 600 x 400 mm, 6 guías, vitrina
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Temperatura	-2°C/+8°C
Capacidad	580 LT
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Temperatura ( +/- )	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De granito
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+43°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	E
Cantidad de cubetas	10 cubetas GN1/4
Vitrina	Con vitrina

## Pedido del cliente

<b>Profundidad de la mesa refrigerada para pizza</b>	800 mm
<b>Dimensiones de la vitrina</b>	L 2000 mm x P 335 mm x A 455 mm
<b>Potencia de la vitrina</b>	150 W
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Lunghezza Banco</b>	
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino