

Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada para pastelería 2 Puertas 600 X 400 mm De
acero inoxidable -2°C/+8°C Clase de eficiencia energética E**

Precio: 963,00 € + IVA



Referencia: GA2100P

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas 600x400 - Prof.800

Descripción

Mesa refrigerada para pastelería, con 2 puertas preparadas para rejillas de 600 x 400 mm, equipada con una mesa de trabajo de acero inoxidable.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura externa e interna** hecha completamente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. En el interior, la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración se ventila con un evaporador externo con aletas con tratamiento anticorrosivo y un ventilador para uniformar la temperatura dentro de la propia mesa. La mesa también cuenta con recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario canalizarlo en un falso techo que cuenta con rendijas especiales que permiten una distribución uniforme del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y oscila entre - 2°C y +8°C. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital** que también controla la descongelación.

La resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta permite eliminar la condensación y la **evaporación** del **agua de condensación** es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1510 mm x P 800 mm x A 860 mm
Dimensiones internas	L 1052 mm x P 630 mm x A 589 mm
Peso neto	113 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	290 W

Pedido del cliente

Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De acero inoxidable
Capacidad del frigorífico	390 LT
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+43°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	85 gr
Encimera de trabajo	si
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock