

Pedido del cliente

Mesa fría refrigerada estática 2 puertas, temperatura +2 °C/+8 °C, encimera de acero inoxidable

Precio: 571,00 € + IVA



Referencia: SA901

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

Breve descripción

- Tiene una estructura sólida de **acero inoxidable** y un fondo de acero galvanizado. El acero inoxidable de alta calidad es sólido, robusto y fácil de limpiar, con **esquinas interiores redondeadas** diseñadas para facilitar aún más la eliminación de la suciedad.
 - Nuestros modelos están **óptimamente aislados** con **poliuretano** inyectado a alta presión.
 - No será necesario realizar ninguna operación de descongelación manual, ya que es automática.
 - El funcionamiento de la **mesa refrigerada** no es comprometido por las altas temperaturas exteriores y los altos niveles de humedad: **la unidad de refrigeración desmontable y tropicalizada puede soportar temperaturas exteriores de hasta +33°C y niveles de humedad de hasta el 60%.**
-

Descripción

Mesa fría refrigerada estática 2 puertas, temperatura +2 °C/+8 °C, encimera de acero inoxidable

La mesa fría refrigerada estática de 2 puertas con encimera de acero inoxidable es la solución ideal para pizzerías, restaurantes, gastronomías y cocinas profesionales que necesitan conservar ingredientes frescos de manera práctica, segura y eficiente. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, garantiza máxima higiene, resistencia y facilidad de limpieza.

Equipado con una amplia superficie de trabajo, esta mesa permite preparar alimentos manteniendo una excelente estabilidad térmica interna. El grupo frigorífico incorporado con refrigeración estática asegura una distribución uniforme del frío gracias a un ventilador interno, que contribuye a mantener constante la temperatura dentro de la cámara.

La mesa funciona con temperatura positiva regulable de +2 °C a +8 °C, fácilmente controlable mediante termostato digital. Está diseñada para garantizar un rendimiento del 100 % incluso en entornos profesionales con temperaturas de hasta +33 °C y 60 % de humedad relativa. El sistema utiliza gas refrigerante R290, ecológico y energéticamente eficiente.

Con una capacidad refrigerada de 240 litros, la mesa está preparada para alojar rejillas GN 1/1, siendo perfecta para la conservación de alimentos. Las 2 puertas ciegas mejoran el aislamiento térmico, mientras que el espesor del aislamiento de 35 mm contribuye a mantener la temperatura interna. La descongelación automática y el sistema de evacuación de condensación con bandeja, mediante evaporación automática por aire caliente generado por el ventilador del condensador, hacen que su uso sea sencillo y fiable a lo largo del tiempo.

Para un mejor mantenimiento, el panel frontal presenta una apertura que facilita la extracción y limpieza del filtro antipolvo del condensador, mientras que la bandeja de recogida de condensación es fácilmente accesible para retirar y eliminar el agua residual en caso de que la evaporación no sea completa debido a la alta humedad.

Pedido del cliente

Dotación de serie

- 1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta
- Cable + enchufe

?? Completa tu mesa fría con rejillas y guías adicionales disponibles como accesorios en la sección de información del producto.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 900 mm x P 700 mm x H 870 mm
Potencia	0,21 KW
Peso neto	72 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) y 1 par de guías para la puerta cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+2 C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	35 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De acero inoxidable
Capacidad del frigorífico	240 LT
Control de temperatura	digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Peto trasero	Sin peto trasero
Vitrina	Sin vitrina
Profundidad	700 mm
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	57 gr
Medidas de la superficie de trabajo	L 900 mm x P 700 mm