

Pedido del cliente

Mesa fría refrigerada con 2 puertas, temperatura +2 °C / +8 °C, con tapa de acero inoxidable

Precio: 679,00 € + IVA



Referencia: SA200S

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

Breve descripción

- Nuestros modelos están **óptimamente aislados** con **poliuretano** inyectado a alta presión.
- No es necesario el **desescarche** manual ya que es **automático**.
- Este modelo está equipado con **prácticos separadores extraíbles**.
- El acero inoxidable de alta calidad es **sólido, robusto y fácil de limpiar**, con esquinas interiores redondeadas diseñadas para facilitar aún más la eliminación de la suciedad.

Descripción

Mesa fría refrigerada con 2 puertas, temperatura +2 °C / +8 °C, con tapa de acero inoxidable.

La mesa fría refrigerada estática de 2 puertas con compartimento para cubetas equipado con tapa es la solución ideal para pizzerías, restaurantes, gastronomías y cocinas profesionales que necesitan conservar ingredientes frescos de forma práctica, segura y eficiente. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, garantiza máxima higiene, resistencia y facilidad de limpieza.

Equipada con una bancada en acero inoxidable, esta mesa fría permite proteger los alimentos manteniendo una excelente estabilidad térmica. El grupo frigorífico incorporado con refrigeración estática asegura una distribución uniforme del frío gracias a la presencia de un ventilador interno, que ayuda a mantener constante la temperatura dentro de la cámara.

La mesa fría trabaja con temperatura positiva regulable de +2 °C a +8 °C, fácilmente controlable mediante termostato digital. Está diseñada para garantizar un rendimiento del 100% incluso en entornos profesionales con temperaturas de hasta **+33 °C** y **60%** de humedad relativa. El sistema utiliza gas refrigerante R290, ecológico y energéticamente eficiente.

Con una capacidad refrigerada de 254 litros, la mesa fría está preparada para alojar 5 cubetas GN 1/6 (no incluidas), siendo perfecta para la preparación rápida de pizzas, ensaladas y platos fríos. Las 2 puertas ciegas mejoran el aislamiento térmico, mientras que el espesor del aislamiento de 35 mm contribuye a mantener la temperatura interna. La descongelación automática y el sistema de evacuación de la condensación con bandeja, mediante evaporación automática gracias al aire caliente generado por el ventilador del condensador, hacen que su uso sea sencillo y fiable a lo largo del tiempo.

Para un mejor mantenimiento, el panel frontal dispone de una apertura que facilita la extracción y limpieza del filtro antipolvo del condensador, mientras que la bandeja de recogida de la condensación es fácilmente accesible para retirar y eliminar el agua residual en caso de que la evaporación no sea completa debido a una alta humedad.

La tapa NO es extraíble, solo puede abrirse.

Pedido del cliente

Dotación de serie

- 1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta
- Cable con enchufe
- Soportes para cubetas

?? Cubetas y tapas NO incluidas

Completa tu mesa fría con cubetas GN y tapas compatibles disponibles como accesorios en la sección de información del producto.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 903 mm x P 700 mm x H 985 mm
Dimensiones internas	L 830 mm x P 595 mm x H 500 mm
Peso neto	80 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) y 1 par de guías para puerta, cable con enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+ 2° C/ + 8° C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Absorción	210 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	35 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De acero inoxidable
Capacidad del frigorífico	254 LT
Control de temperatura	digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Peto trasero	Sin peto trasero
Capacidad de la cubeta	5 cubetas GN1/6
Profundidad	700 mm
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	57 gr
Medidas de la superficie de trabajo	L 900 mm x P 450 mm