

Pedido del cliente

**Mesa fría para ensaladas 3 Puertas, Temperatura +2°C/+8°C,
tapa de acero inoxidable**

Precio: 987,00 € + IVA



Referencia: SA300S

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

Descripción

Mesa fría refrigerada 3 puertas, temperatura +2 °C / +8 °C, tapa de acero inoxidable.

La mesa fría refrigerada estática de 3 puertas con compartimento para cubetas equipado con tapa es la solución ideal para pizzerías, restaurantes, gastronomías y cocinas profesionales que necesitan conservar ingredientes frescos de forma práctica, segura y eficiente. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, garantiza máxima higiene, resistencia y facilidad de limpieza.

Equipada con bancada de acero inoxidable, esta mesa fría permite proteger los alimentos manteniendo una excelente estabilidad térmica. El grupo frigorífico incorporado con refrigeración estática asegura una distribución uniforme del frío gracias a la presencia de un ventilador interno, que ayuda a mantener constante la temperatura dentro de la cámara.

La mesa fría trabaja con temperatura positiva regulable de +2 °C a +8 °C, fácilmente controlable mediante termostato digital. Está diseñada para garantizar un rendimiento del 100% incluso en entornos profesionales con temperaturas de hasta +33 °C y 60% de humedad relativa. El sistema utiliza gas refrigerante R290, ecológico y energéticamente eficiente.

Con una capacidad refrigerada de 388 litros, la mesa fría está preparada para alojar 8 cubetas GN 1/6 (no incluidas), siendo perfecta para la preparación rápida de pizzas, ensaladas y platos fríos. Las 3 puertas ciegas mejoran el aislamiento térmico, mientras que el espesor del aislamiento de 35 mm contribuye a mantener la temperatura interna. La descongelación automática y el sistema de evacuación de la condensación con bandeja, mediante evaporación automática gracias al aire caliente generado por el ventilador del condensador, hacen que su uso sea sencillo y fiable a lo largo del tiempo.

Para un mejor mantenimiento, el panel frontal dispone de una apertura que facilita la extracción y limpieza del filtro antipolvo del condensador, mientras que la bandeja de recogida de la condensación es fácilmente accesible para retirar y eliminar el agua residual en caso de que la evaporación no sea completa debido a una alta humedad.

La tapa NO es extraíble, solo puede abrirse.

Dotación de serie

- 1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta
- Cable con enchufe
- Soportes para cubetas

?? Cubetas y tapas NO incluidas

Completa tu mesa fría con cubetas GN y tapas compatibles disponibles como accesorios en la sección de información del producto.

Pedido del cliente

Características

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensiones externas | L1365 mm x P 700 mm x A 1000 mm (la altura desde el suelo hasta la encimera es de 860 mm) |
| Dimensiones internas | L 1295 mm x P 595 mm x A 500 mm |
| Peso neto | 110 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 rejilla GN1/1 de 530 x 325 mm y 1 par de guías por puerta, cable + enchufe. |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | + 2° C/ + 8° C |
| Refrigeración | Estática |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 320 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Espesor del aislamiento | 35 mm |
| Desescarche | Manual |
| Número de puertas | 3 |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Encimera de trabajo | De acero inoxidable |
| Capacidad del frigorífico | 388 LT |
| Control de temperatura | digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +33°C / 60% HR |
| Clase de eficiencia energética | Non soggetto a classificazione energetica |
| Peto trasero | Sin peto trasero |
| Capacidad de la cubeta | 8 cubetas GN1/6 |
| Profundidad | 700 mm |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Cantidad de gas | 102 gr |
| Medidas de la superficie de trabajo | L 1365 mm x P 450 mm |
| Disponibilidad | En Stock |