

Mesa refrigerada de 3 puertas con peto trasero, profundidad 800 mm, 0 °C/+10 °C, clase energética A

MODELO: SKU803AL

Dim. externas
L 1955 x P 800 x A 950/1000 mm

2.396,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1955 mm x P 800 mm x A 950/1000 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Peso neto	136 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	27 rejillas de 600 x 400 mm
Gas refrigerante	R290
Absorción	305 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	605 L
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì
Certificato CAM	Disponibile

	polietilene 600 mm x 400 mm per ogni porta
Equipamiento de serie	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas y peto trasero, profundidad 800 mm y temperatura 0 °C/+10 °C. Clase energetica A

La mesa refrigerada cuenta con una estructura exterior e interior fabricada íntegramente en acero inoxidable INOX AISI 304, incluido el plano de trabajo. La mesa es regulable en altura gracias a sus patas de acero inoxidable.

El interior de la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad de uso.

La refrigeración es ventilada con monobloque de fácil mantenimiento. El frío se genera mediante un evaporador situado en el exterior de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo conduce hacia el evaporador para enfriarlo y luego impulsa el aire ya enfriado al interior de la cámara, obteniéndose así un frío ligeramente más seco.

El desescarche y la evaporación del agua de condensación son automáticos. El panel de control digital de última generación es táctil capacitivo. La detección de temperatura se realiza mediante sondas NTC.

El grupo monobloque de refrigeración ventilada es fácilmente extraíble de la estructura y está tropicalizado, lo que significa que está diseñado para funcionar al 100 % de rendimiento hasta una temperatura ambiente máxima de +40/42 °C con 40 % de humedad relativa.

La estructura monobloque es de techo abierto con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC, con un espesor de 60 mm.

La mesa dispone de guías porta rejillas extraíbles y regulables en altura en 9 posiciones, puertas con cierre automático y juntas magnéticas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN “U” ANTIVUELCO POR PUERTA;
- 1 REJILLA DE POLIETILENO 600 mm x 400 mm POR PUERTA;
- CABLE + ENCHUFE.

FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA