

## Tavolo Refrigerato 4 porte Prof. 800 mm 0°C/+10°C classe energetica D

**MODELO: SKU804**

### Dimensiones externas

L 2480 x P 800 x A 850/900 mm



**3.501,00 € + IVA**



 Producción en 10/15 días

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>               | L 2480 mm x P 800 mm x A 850/900 mm |
| <b>Profundidad de la mesa refrigerada</b> | 800 mm                              |
| <b>Peso neto</b>                          | 267 Kg                              |
| <b>Tensión</b>                            | Monofásica - 230 V                  |
| <b>Alimentación eléctrica</b>             | 230 V- 1 P- 50 Hz                   |
| <b>Temperatura</b>                        | 0°/ 10° C                           |
| <b>Capacidad de carga</b>                 | 36 Rejillas 600 x 400 mm            |
| <b>Gas refrigerante</b>                   | R290                                |
| <b>Absorción</b>                          | 350 W                               |
| <b>Espesor del aislamiento</b>            | 60 mm                               |
| <b>Número de puertas</b>                  | 4                                   |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>          | 822 LT                              |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>     | A                                   |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>                | Positiva                            |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Equipamiento de serie</b>    | 1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno de 600 mm x 400 mm por puerta |
| <b>Estructura externa</b>       | De acero ino x idable - AISI304   |
| <b>Refrigeración</b>            | Ventilada   |
| <b>Estructura interna</b>       | De acero ino x idable - AISI304   |
| <b>Desescarche</b>              | Automático  |
| <b>Tipo de puerta</b>           | Puerta ciega  |
| <b>Puerta</b>                   | No reversible   |
| <b>Cerradura de la puerta</b>   | Automática  |
| <b>Peto trasero</b>             | Con peto trasero  |
| <b>Tipo de mesa refrigerada</b> | Específico para rejillas de 600 x 400 mm  |
| <b>Motor</b>                    | incorporado   |
| <b>Carrocería</b>               | Acero ino x idable  |
| <b>Posición del motor</b>       | A la derecha  |