

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado para heladería ROLL IN 0°C/+10°C 2000 LT

Precio: 5.497,00 € + IVA



Referencia: ICE2000TN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados para helados

Descripción

Armario refrigerado ventilado para heladería, Roll In, 2000 litros de capacidad, temperatura regulable de 0°C/+10°C, estructura de acero inoxidable.

El armario refrigerado tiene una estructura robusta de acero inoxidable AISI 304 y presenta esquinas internas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y hacer así que el equipo sea higiénico y práctico de usar.

La estructura **Roll In** del frigorífico **permite la inserción de carros**, por lo que la base del frigorífico está a nivel del suelo. Se trata de una característica muy útil en un entorno profesional para facilitar el transporte de los productos a refrigerar.

El frigorífico cuenta con una **unidad de refrigeración tropicalizada** (+42°C-65% HR), lo que significa que el compresor está diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura ambiente máxima de aproximadamente +42°C, con una humedad relativa de 65 HR.

La **refrigeración es ventilada** y el frío es producido por un evaporador situado en el exterior de la cámara. **El monobloque refrigerante es fácilmente desmontable y el gas refrigerante es el R290.**

La **temperatura positiva** de funcionamiento se sitúa entre **0°C y +10°C** y puede controlarse constantemente a través del **panel digital** situado en la parte superior del armario.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática y la evaporación del agua de condensación se recoge en la bandeja superior.

El armario cuenta con **1 puerta ciega** con manijas ergonómicas y junta magnética en los 4 lados.

El cable de alimentación se suministra sin enchufe.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- CERRADURA CON LLAVE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1000 mm x P 1250 mm x A 2250 mm
Peso neto	215 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz

Pedido del cliente

Temperatura	0°/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	390 W
Espesor del aislamiento	70 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	2000 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para heladerías
Categoría de litros	2000 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Clase climática	4
Motor	incorporado
Cable	Cable + enchufe