

Armario Refrigerado ventilado -2°C/+8°C 525 LT clase de eficiencia energética D

MODELO: GA610TN

Dim. externas

L 740 x P 730 x A 2010 mm

1.092,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 740 mm x P 730 mm x A 2010 mm
Dim. internas	L 620 mm x P 600 mm x A 1400 mm
Potencia	0,29 KW
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+43°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	D
Cantidad de gas	130 gr
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 Rejillas 530 mm x 540 mm, 3 Guías, Cerradura con llave, Luz interior
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Manual
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Normative	CE

Descripción

Armario refrigerado estático, capacidad 525 litros, temperatura 0°C/+8°C.

El armario refrigerado con **1 puerta ciega** tiene una estructura interna con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y hacer que la máquina sea práctica e higiénica.

El armario tiene una **estructura tanto en el exterior como en el interior, de acero inoxidable 304 AISI**, mientras que los **paneles exteriores de la parte trasera y posterior son de acero galvanizado**; es **ajustable en altura** gracias a los **pies de acero inoxidable.**

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador con aletas tratado con materiales anticorrosivos** colocado fuera de la cámara. Dentro de la cámara habrá un frío más seco. El tratamiento anticorrosión se realiza para evitar la oxidación que se produciría como consecuencia de la formación de escarcha/condensación en el funcionamiento normal del frigorífico.

La temperatura de funcionamiento está en un rango de **-2°C a +8°C**. Por lo tanto, el armario tiene una temperatura positiva, aunque su potencia le permite instalarse también a temperaturas negativas de hasta -2°C. Obviamente, no se recomienda ajustar la temperatura a niveles negativos, ya que los alimentos dentro de la cámara corren el riesgo de congelarse. La temperatura también se puede controlar y regular fácilmente gracias a la presencia de un **termostato digital** que también es útil para la descongelación.

El armario refrigerado funciona con un rendimiento del 100% hasta una temperatura ambiente máxima de +33°C con una humedad relativa del 60%.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica situada en el marco de la puerta y el agua de condensación se evapora automáticamente.

La puerta es reversible y cuenta con asas ergonómicas y una junta magnética fácilmente extraíble.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS 530 mm x 540 mm;

- 3 PARES DE GUÍAS;

- LUZ LED INTERNA;

- Cerradura con llave.

Teniendo en cuenta sus dimensiones, el armario frigorífico estático entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 600 litros.

Su capacidad real y nominal es de 535 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL