

Mesa refrigerada para pizza 600X400 1 Puerta 7 Cajones 210 LT

MODELO: PA1610TN

Dimensiones externas

L 1510 x P 800 x A 1000 mm

1.152,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1510 mm x P 800 mm x A 1000 mm
Dimensiones internas	L 542 mm x P 630 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada para pizza	800 mm
Potencia	300 W
Peso neto	260 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	-2°C/+8°C
Capacidad	210 LT
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Cantidad de cajones	7
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+43°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	B

Cantidad de gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 rejilla 600 x 400 mm, 2 guías
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Cajonera	Con cajonera
Encimera de trabajo	De granito
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Vitrina	Sin vitrina
Carrocería	Acero ino x idable

Descripción

Mesa refrigerada para pizza ventilada para bandejas de 600 x 400 mm, equipada con 1 puerta, 7 Cajones y encimera de granito.

La mesa refrigerada ventilada para pizzas es un elemento muy útil en pizzerías y restaurantes, ya que es el lugar de trabajo del cocinero y, por tanto, debe ser práctico y funcional.

Tiene una **estructura interna y externa** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI304**, un material que ofrece resistencia, higiene y practicidad. Además, está equipada con una cómoda y práctica **encimera de granito** con un peto trasero para facilitar las operaciones de procesamiento del producto. Es ajustable en altura (de 145 mm a 165 mm) gracias a los **pies de nivelación de acero inoxidable - AISI304**.

El mostrador dispone de **refrigeración ventilada** con evaporador de aletas y recirculación de aire frío. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de nuevo a la cámara. La **unidad de refrigeración** está **tropicalizada**, es decir, el ambiente de trabajo externo puede alcanzar una temperatura de +40°C/42°C con una humedad relativa del 65%.

La **temperatura** se extiende en un rango de **-2°C/+8°C**. El armario tiene una temperatura positiva, pero también podría alcanzar una temperatura negativa de -2°C. Sin embargo, es preferible no utilizar una temperatura negativa, ya que los productos colocados en la cámara pueden congelarse.

La temperatura se puede leer fácilmente en un **termostato digital** situado en la pared frontal del armario.

La mesa está equipada con **1 puerta** dotada de una resistencia para la eliminación de la condensación y una junta muy fácil de desmontar. En el lado izquierdo de la mesa también hay una **cajonera** versátil con **7 cajones**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA 600 x 400 mm:

- 2 GUÍAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL