

Pedido del cliente

Sandwichera profesional doble lisa de hierro fundido - L 570 mm x P 380 mm x A 210/520 mm

Precio: 268,00 € + IVA



Referencia: GG50L

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Sandwicheras profesionales

Descripción

Sandwichera profesional doble de hierro fundido con superficie de cocción lisa, L 570 mm x P 380 mm x A 210/520 mm

Las placas de cocción son ideales para ofrecer a los clientes sándwiches, tostadas, focaccia y pizzas calientes y fragantes.

Las placas superior e inferior son lisas.

Todos los modelos están equipados con un **termostato de 0÷300°C** y un **termostato de seguridad**. La placa alcanza la temperatura en unos 20/30 minutos.

La **estructura externa** es de **acero inoxidable**, mientras que la **superficie de cocción** es de **hierro fundido arenado**, un material capaz de mantener la temperatura durante mucho tiempo.

Gracias también a la presencia de un **indicador luminoso de red y de calentamiento** de la placa, la placa es fácil de utilizar, pero se aconseja tener en cuenta algunas precauciones fundamentales: dada la gran acumulación de inercia de la placa, se aconseja partir de una **temperatura inicial muy baja y aumentar gradualmente no más de 5/10°C a la vez**. Una vez que se ha bajado la temperatura de la placa de cocción con el mando, es necesario esperar unos minutos antes de que baje realmente. Cuando la placa de cocción está encendida, pero no se utiliza, es mejor mantener los interruptores de presión hacia abajo (placa de cocción cerrada) para evitar la dispersión del calor y mantener la temperatura de ambas placas de cocción (superior e inferior) uniforme.

Hay **dos mandos** que permiten **encender las dos placas de forma independiente**.

Las placas son fijas y no se pueden quitar para lavarlas.

El aparato se suministra con un cable de conexión que, según la normativa vigente, debe ser conectado a un enchufe, o bien conectado directamente a la línea con un interruptor.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 570 mm x P 380 mm x A 210/520 mm
Peso neto	26 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Zona de cocción	Doble
Absorción	3600 W

Pedido del cliente

Tipo de placa	Lisa
Cable	Incluido
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)
Disponibilidad	En Stock

Generado el 22/05/2026