

Sandwichera profesional doble lisa de hierro fundido - L 570 mm x P 380 mm x A 210/520 mm

MODELO: GG50L

Dim. externas

L 570 x P 380 x A 210/520 mm

268,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 570 mm x P 380 mm x A 210/520 mm
Peso neto	26 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Absorción	3600 W
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)

Disponibilidad	En Stock
Cable	Incluido
Zona de cocción	Doble
Tipo de placa	Lisa
Normative	CE

Descripción

Sandwichera profesional doble de hierro fundido con superficie de cocción lisa, L 570 mm x P 380 mm x A 210/520 mm

Las placas de cocción son ideales para ofrecer a los clientes sándwiches, tostadas, focaccia y pizzas calientes y fragantes.

Las placas superior e inferior son lisas.

Todos los modelos están equipados con un **termostato de 0÷300°C** y un **termostato de seguridad**. La placa alcanza la temperatura en unos 20/30 minutos.

La **estructura externa** es de **acero inoxidable**, mientras que la **superficie de cocción** es de **hierro fundido arenado**, un material capaz de mantener la temperatura durante mucho tiempo.

Gracias también a la presencia de un **indicador luminoso de red y de calentamiento** de la placa, la placa es fácil de utilizar, pero se aconseja tener en cuenta algunas precauciones fundamentales: dada la gran acumulación de inercia de la placa, se aconseja partir de una

temperatura inicial muy baja y aumentar gradualmente no más de 5/10°C a la vez. Una vez que se ha bajado la temperatura de la placa de cocción con el mando, es necesario esperar unos minutos antes de que baje realmente. Cuando la placa de cocción está encendida, pero no se utiliza, es mejor mantener los interruptores de presión hacia abajo (placa de cocción cerrada) para evitar la dispersión del calor y mantener la temperatura de ambas placas de cocción (superior e inferior) uniforme.

Hay **dos mandos** que permiten **encender las dos placas de forma independiente.**

Las placas son fijas y no se pueden quitar para lavarlas.

El aparado se suministra con un cable de conexión que, según la normativa vigente, debe ser conectado a un enchufe, o bien connectado directamente a la línea con un interruptor.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL