

Pedido del cliente

Vitrina de esquina refrigerada ventilada Nancy, esquina interna +1°/+10°C L 1340 mm full opcional

Precio: 3.114,00 € + IVA



Referencia: NANCYAI

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas de esquina

Breve descripción

La vitrina expositora **NANCY** para gastronomía tiene **marca CE**. Puede ser elegida con **refrigeración estática** o **ventilada**, según las **exigencias** y los productos que van a ser conservados al interior.

Dotación de serie: **puertas correderas** en **plexiglás**, **estantes en vidrio** y **luz led**.

Fácil de configurar gracias a su **panel de control electrónico**. **Reserva refrigerada** para el **almacenamiento** de alimentos que aún no están en exposición, accesible por las puertas traseras.

Fácil de descongelar. Evacuación del agua de condensación gracias a una cubeta que debe vaciarse manualmente.

Encimera de acero inoxidable, zona expositiva de chapa pintada blanca. Realizable su pedida en acero.

Zona expositiva con profundidad de 76,5 cm para exponer mas productos posibles.

Descripción

Vitrina de esquina refrigerada ventilada Nancy full opcional con vidrio curvado, esquina interna, temperatura de trabajo +1°/+10°C, longitud 1340 mm.

La vitrina de esquina Nancy es un elemento versátil adecuado para contener embutidos, verduras, productos de confitería o carne. Este mueble ha sido diseñado para mantener frescos diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, exponerlos de forma elegante.

La vitrina dispone de **refrigeración ventilada con una unidad de refrigeración interna** y una **temperatura de funcionamiento** que se sitúa en el **rango positivo de +1°C a +10°C**.

La unidad tiene una **amplia zona de exposición** visible a través del **vidrio curvado que se puede abrir con un chorro de aire caliente y los laterales también son de vidrio**. La vitrina es **full opcional** y, por lo tanto, dispone de **un estante de vidrio de 190 mm de ancho y cámara de almacenamiento refrigerada**.

Lo que hace que esta vitrina se distinga es su moderno diseño, caracterizado por **paneles frontales y de base** contruidos íntegramente **en acero pintado**, un elemento práctico y fácil de limpiar. También dispone de **paneles de vidrio en los laterales del panel, con aislamiento de ABS**. La **zona de exposición** y la **cámara de almacenamiento interna** también son **de acero pintado en blanco**. La **encimera es de acero inoxidable**, un material fácil de limpiar e higienizar. **Los perfiles de las vitrinas son de aluminio**.

Los productos del interior de la vitrina se muestran de forma atractiva gracias a la **iluminación LED**.

Su funcionamiento es rápido e intuitivo y cuenta con una **alarma de avería del aparato, control digital de la temperatura** a través de un display, **descongelación automática y recogida del agua de condensación a través de una cubeta**.

Pedido del cliente

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- ILUMINACIÓN INTERNA CON LEDS.

- PUERTAS CORREDERAS.

- 1 ESTANTE DE VIDRIO.

EMBALAJE CON JAULA DE MADERA INCLUIDO EN EL PRECIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Peso neto	175 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Iluminación LED, puertas correderas, 1 estante de vidrio
Alimentación eléctrica	230/50 Hz
Temperatura	+1°C/+10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Capacidad (dm3)	150 dm3
Superficie de los estantes (m2)	0,9 m2
Espesor del panel lateral (mm)	40 mm
Temperatura de evaporación	- 10° C
Consumo de electricidad (KWh/24h)	3,6 KWh/24h
Longitud de la vitrina expositora	1340 mm
Profundidad de la vitrina expositora	1155 mm
Altura de la vitrina expositora	1220 +/- 10 mm
Tipo de vitrina expositora	Vitrina de esquina Nancy esquina interna
Medidas de la puerta de la cámara de almacenamiento	1 puerta batiente