

Pedido del cliente

Cocina eléctrica 2 placas de vitrocerámica en mueble abierto de 700 mm de profundidad

Precio: 1.163,00 € + IVA



Referencia: VET70/40

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cocinas en vitroceramica

Breve descripción

- Los productos están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y con materiales con marcado CE
 - La placa está equipada con 2 zonas de cocción independientes, cada una con elementos radiantes de 2,5 kW
 - Las zonas calentadas están delimitadas por contornos serigrafiados en el vidrio
 - La placa de cocción es fácil de usar y sencilla de limpiar
 - Se pueden utilizar todos los tipos de ollas y sartenes
-

Descripción

Cocina eléctrica con 2 placas de vitrocerámica en mueble abierto, profundidad 700 mm.

La cocina eléctrica de vitrocerámica se adapta a todas las necesidades, ya que se caracteriza por sus elevadas cualidades, como la fiabilidad, las reducidas dimensiones totales y la durabilidad de los materiales. Todos los productos se fabrican en **acero inoxidable AISI 304** y con **materiales certificados con marcado CE** para garantizar el cumplimiento de las normas europeas vigentes.

La placa de cocción es de vitrocerámica hermética con 2 zonas de cocción independientes, cada una con **elementos radiantes de 2,5 kW de potencia** y controladas por un regulador de energía. Las zonas calentadas están delimitadas por contornos con serigrafía en el vidrio.

La placa de cocción se acciona mediante un cable eléctrico especial y un piloto indica que la alimentación está correctamente conectada y que las placas funcionan. La placa vitrocerámica dispone de resistencias que calientan la zona de cocción, que funciona con todas las ollas, y una vez finalizado el uso, hay que esperar al enfriamiento de la propia placa.

La vitrocerámica es fácil de usar y de limpiar. En primer lugar, elimine todos los restos de comida con un raspador. A continuación, vierta unas gotas de detergente adecuado en la placa de cocción fría y limpie suavemente con un paño húmedo. Por último, enjuague la parte superior y séquela con un paño limpio. No utilice esponjas o productos abrasivos o corrosivos.

La placa de cocción tiene un suministro de energía de 400V/3N/50-60Hz y el voltaje de 230V/3/50-60Hz está disponible a pedido.

La tensión monofásica requiere un sobreprecio. Para más información, póngase en contacto con nuestro personal experto.

DATOS TÉCNICOS ÚTILES

Pedido del cliente

Diámetro exterior de las placas 240 mm:

Diámetro interior de las placas de 150 mm:

Potencia 2,5 kw

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 400 mm x P 700 mm x A 850 mm +150 chimenea
Alimentación eléctrica	Trifásica - 400 V (230 V/ 3 / 50 - 60 Hz bajo pedido)
Peso	32 Kg
Potencia eléctrica total	5 Kw
Tipo de cocina	Vitrocerámica
Profundidad de la cocina	700 mm
Cantidad de zonas de cocción	2 placas x 2,5 Kw
Número de placas	NR 2 placas
Tipo de placa de cocción	de sobremueble
Fuente de energía	Eléctrico
Horno	Sin horno