

Pedido del cliente

**Armario refrigerado positivo ventilado -2 °C/+8 °C - 650 litros
- clase energética D**

Precio: 749,00 € + IVA



Referencia: AF07EKOTN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 700L

Breve descripción

- Equipado con gas refrigerante R290, un hidrocarburo ampliamente utilizado hoy en día gracias a su bajo impacto ambiental y al hecho de que su uso no daña la capa de ozono.
- La unidad de refrigeración permite mantener el rendimiento normalmente indicado incluso con una temperatura ambiente superior a los 32 °C.
- La refrigeración es ventilada, lo que permite que el frigorífico alcance antes una temperatura homogénea en su interior.
- La puerta reversible permite ajustar el sentido de apertura, hacia la derecha o hacia la izquierda, para adaptar mejor el armario refrigerado al interior de tu cocina.

Descripción

Armario refrigerado ventilado 650 litros con puerta ciega en acero inoxidable, temperatura -2°C/+8°C

El armario refrigerado ventilado con puerta ciega AF07EKOTN es uno de los modelos más vendidos gracias a su robustez, capacidad y fiabilidad. Diseñado para cocinas profesionales, restaurantes, pizzerías y negocios del sector alimentario, garantiza la perfecta conservación de los alimentos gracias a la refrigeración ventilada y a su estructura completamente en acero inoxidable.

Este armario refrigerado ventilado de 650 litros es ideal para el uso profesional en cocinas, restaurantes, pizzerías y laboratorios alimentarios. Gracias a su estructura en acero inoxidable, a la refrigeración ventilada y a la gestión digital de la temperatura, ofrece fiabilidad y una larga vida útil.

El armario trabaja con temperatura positiva regulable de -2°C a +8°C, controlada por un termostato digital que también gestiona el desescarche automático, asegurando siempre condiciones óptimas para la conservación de los alimentos.

La refrigeración ventilada distribuye el frío de forma uniforme en todo el compartimento gracias a un evaporador tratado con revestimiento anticorrosión, que previene la oxidación provocada por la formación de escarcha y condensación.

La estructura es extremadamente robusta, con interior y exterior en acero inoxidable, y paneles traseros e inferiores en acero galvanizado. El armario está equipado con pies ajustables para adaptarse fácilmente a diferentes alturas y superficies de instalación.

La puerta ciega viene de serie con apertura estándar, pero también **está disponible bajo pedido en versión reversible con un suplemento de precio**, visible en la sección de accesorios del producto.

Pedido del cliente

Cada estante puede soportar hasta 32 kg de carga, lo que hace que este frigorífico profesional sea perfecto para gestionar grandes cantidades de alimentos. **Además, el armario garantiza un rendimiento óptimo con temperaturas ambientales de hasta +32°C y 55% de humedad relativa, manteniendo la máxima eficiencia incluso en condiciones de trabajo intensas.**

Equipamiento de serie:

3 x rejillas plastificadas con tope para productos, dimensiones 530x650 mm

3 x pares de guías en acero inoxidable en forma de C, longitud 645 mm

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 740 x P 830 x H 2010 mm
Dimensiones internas	L 620 x P 700 x H 1400 mm
Potencia	0,3 KW
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas GN2/1 recubiertas de plástico, 3 pares de guías
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	650 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	E
Motor	incorporado
Cantidad de gas	130 gr
Cable	Cable + enchufe
Disponibilità	Disponibile a Magazzino