

Armario refrigerado positivo ventilado -2 °C/+8 °C - 650 litros - clase energética D

MODELO: AF07EKOTN

Dim. externas
L 740 x P 830 x H 2010 mm

749,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 740 x P 830 x H 2010 mm
Dim. internas	L 620 x P 700 x H 1400 mm
Potencia	0,3 KW
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	650 LT
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	E

Cantidad de gas	130 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas GN2/1 recubiertas de plástico, 3 pares de guías
Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Normative	CE

Descripción

Armario refrigerado ventilado 650 litros con puerta ciega en acero inoxidable, temperatura -2°C/+8°C

El armario refrigerado ventilado con puerta ciega AF07EKOTN es uno de los modelos más vendidos gracias a su robustez, capacidad y fiabilidad. Diseñado para cocinas profesionales, restaurantes, pizzerías y negocios del sector alimentario, garantiza la perfecta conservación de los alimentos gracias a la refrigeración ventilada y a su estructura completamente en acero inoxidable.

Este armario refrigerado ventilado de 650 litros es ideal para el uso profesional en cocinas, restaurantes, pizzerías y laboratorios alimentarios. Gracias a su estructura en acero inoxidable, a la refrigeración ventilada y a la gestión digital de la temperatura, ofrece fiabilidad y una larga vida útil.

El armario trabaja con temperatura positiva regulable de -2°C a +8°C, controlada por un termostato digital que también gestiona el desescarche automático, asegurando siempre condiciones óptimas para la conservación de los alimentos.

La refrigeración ventilada distribuye el frío de forma uniforme en todo el compartimento gracias a un evaporador tratado con revestimiento anticorrosión, que previene la oxidación provocada por la formación de escarcha y condensación.

La estructura es extremadamente robusta, con interior y exterior en acero inoxidable, y paneles traseros e inferiores en acero galvanizado. El armario está equipado con pies ajustables para adaptarse fácilmente a diferentes alturas y superficies de instalación.

La puerta ciega viene de serie con apertura estándar, pero también **está disponible bajo pedido en versión reversible con un suplemento de precio**, visible en la sección de accesorios del producto.

Cada estante puede soportar hasta 32 kg de carga, lo que hace que este frigorífico profesional sea perfecto para gestionar grandes cantidades de alimentos. **Además, el armario garantiza un rendimiento óptimo con temperaturas ambientales de hasta +32°C y 55% de humedad relativa, manteniendo la máxima eficiencia incluso en condiciones de trabajo intensas.**

Equipamiento de serie:

3 x rejillas plastificadas con tope para productos, dimensiones 530x650 mm

3 x pares de guías en acero inoxidable en forma de C, longitud 645 mm