



Armario Refrigerado ventilado doble temperatura -2°/+8°C y -18°/-22°C 2 puertas 475 + 475 LT

MODELO: GA1200DTV

Dimensiones externas

L 1350 x P 845 x A 2000 mm

2.468,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 1350 mm x P 845 mm x A 2000 mm
Dimensiones internas	L 560+560 mm x P 675 mm x A 1245 mm
Peso neto	195 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	Lado derecho: -2° C/ + 8° C Lado izquierdo: -18° C/ - 22° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	380 W + 600 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	475+475 LT
Categoría de litros	1200 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C/ 60% HR
Clase de eficiencia energética	E
Temperatura (+/-)	Combinada

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	6 rejillas GN2/1, 6 pares de guías
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado

Descripción

Armario refrigerado ventilado con doble temperatura -2°/+8°C y -18°/-22°C con 2 puertas y capacidad de 475 + 475 LT.

El **armario frigorífico ventilado** tiene una **estructura interna y externa** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304**, mientras que los paneles traseros y externos son de acero galvanizado. El armario interior tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y ofrecer así practicidad e higiene en el uso. El armario también es ajustable en altura gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable AISI 304**.

El armario tiene refrigeración ventilada. El frío se produce mediante un evaporador con aletas con tratamiento anticorrosivo situado en el exterior de la cámara. El tratamiento anticorrosión está diseñado para evitar la oxidación que se produciría como resultado de la formación de escarcha/condensación durante el funcionamiento normal del frigorífico. Por lo tanto, el interior de la cámara estará levemente más seco.

La temperatura de funcionamiento es doble. De hecho, el armario tiene dos compartimentos independientes, ambos con un termostato digital para regular y controlar la temperatura de forma independiente, la descongelación es automática. El lado derecho del armario es positivo y tiene una temperatura que va **de -2°C a +8°C**; el lado izquierdo es negativo y tiene una temperatura que va **de -18°C a -22°C**.

El armario refrigerado funciona con un rendimiento del 100% hasta una temperatura ambiente máxima de +40°C con una humedad relativa del 60%.

El armario tiene **2 puertas macizas no reversibles** con asas ergonómicas y una junta magnética fácilmente extraíble.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS GN2/1:

- 6 PARES DE GUÍAS.

Debido a su tamaño, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 1200 litros.

Su capacidad real y nominal es de 378 litros + 378 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL