

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada 3 Puertas con Peto 600 mm de profundidad -2°C/+8°C Clase de eficiencia energética C

Precio: 984,00 € + IVA



Referencia: GAS3200TN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas - Prof.600

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas con peto, profundidad 600 mm, temperatura -2°C/+8°C.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es ajustable en altura gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La estantería está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire frío de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre -2°C y +8°C. La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente gracias a un **termostato digital** que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla de 330 mm x 430 mm POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 600 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto)
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 430 mm x A 589 mm
Potencia	0,3 kW
Peso neto	117 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 330 mm x 430 mm y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290

Pedido del cliente

Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	262 litri
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	95 gr
Encimera de trabajo	si
Posición del motor	A la derecha