



## Tavolo refrigerato - 4 porte - alzatina - Prof. 600 -2°C/+8°C

MODELO: GAS4200TN

### Dimensiones externas

L 2230 x P 600 x A 960 (860 + 100 peto) mm

**1.231,00 € + IVA**

 **En stock**



|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>               | L 2230 mm x P 600 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto) |
| <b>Dimensiones internas</b>               | L 1772 mm x P 430 mm x A 589 mm                     |
| <b>Profundidad de la mesa refrigerada</b> | 600 mm                                              |
| <b>Potencia</b>                           | 0,35 KW                                             |
| <b>Peso neto</b>                          | 168 Kg                                              |
| <b>Tensión</b>                            | Monofásica - 230 V                                  |
| <b>Temperatura</b>                        | -2 °C/+8°C                                          |
| <b>Gas refrigerante</b>                   | R290                                                |
| <b>Espesor del aislamiento</b>            | 60 mm                                               |
| <b>Número de puertas</b>                  | 4                                                   |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>          | 350 LT                                              |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>     | B                                                   |
| <b>Cantidad de gas</b>                    | 115 gr                                              |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>                | Positiva                                            |
| <b>Disponibilidad</b>                     | En Stock                                            |
|                                           |                                                     |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Estructura externa</b>       | De acero inoxidable         |
| <b>Refrigeración</b>            | Ventilada                   |
| <b>Estructura interna</b>       | De acero inoxidable         |
| <b>Desescarche</b>              | Mediante termostato digital |
| <b>Tipo de puerta</b>           | Puerta ciega                |
| <b>Puerta</b>                   | No reversible               |
| <b>Cajonera</b>                 | Sin cajonera                |
| <b>Control de temperatura</b>   | Con termostato digital      |
| <b>Unidad de refrigeración</b>  | No tropicalizada            |
| <b>Peto trasero</b>             | Con peto trasero            |
| <b>Tipo de mesa refrigerada</b> | Estándar                    |
| <b>Motor</b>                    | incorporado                 |
| <b>Carrocería</b>               | Acero inoxidable            |
| <b>Posición del motor</b>       | A la derecha                |
| <b>Encimera de trabajo</b>      | sí                          |

|  |        |
|--|--------|
|  | puerta |
|--|--------|

**Equipamiento de serie**

1 rejilla de 330 mm x 430 mm y 1 par de guías por