

Mesa refrigerada de 4 puertas con peto trasero, profundidad 600 mm, -2 °C/+8 °C, clase energética B

MODELO: GAS4200TN

Dim. externas

L 2230 x P 600 x A 960 (860 + 100 peto) mm

1.231,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 2230 mm x P 600 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto)
Dim. internas	L 1772 mm x P 430 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Potencia	0,35 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	-2 °C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	4
Capacidad del frigorífico	350 LT
Clase de eficiencia energética	B
Cantidad de gas	115 gr
Temperatura (+/-)	Positiva

Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Sin cajonera
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 rejilla de 330 mm x 430 mm y 1 par de guías por puerta

Descripción

Mesa refrigerada de 4 puertas con peto trasero, profundidad de 600 mm, temperatura -2 °C/+8 °C

La mesa refrigerada cuenta con una **estructura interior y exterior completamente fabricada en acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a sus **patas de acero inoxidable**. En el interior, la mesa presenta **esquinas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar una mayor higiene y practicidad. La encimera está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se genera mediante un **evaporador exterior con aletas y tratamiento anticorrosión**. La mesa también dispone de un **sistema de recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme por toda la anchura de la mesa, el aire frío se canaliza a través de un falso techo provisto de **ranuras específicas**, que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura de funcionamiento** es positiva y se encuentra en un rango de **-2 °C a +8 °C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital**, que también gestiona el **desescarche de la mesa**.

La **eliminación de la condensación** se realiza mediante una **resistencia eléctrica** situada en el marco de la puerta, mientras que la **evaporación del agua** se realiza de forma **automática**.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 rejilla de 330 × 430 mm por puerta;
- 1 par de guías por puerta.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA