

Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada para pastelería 3 puertas P 800 mm
-2°C/+8°C encimera de granito, clase de eficiencia energética
C**

Precio: 1.763,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas 600x400 - Prof.800

Descripción

Mesa refrigerada para pastelería con 3 puertas, apta para rejillas de 600 x 400 mm, con encimera de granito.

La mesa refrigerada para pastelería tiene una **estructura externa e interna** totalmente **de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración es ventilada con un evaporador externo de aletas con tratamiento anticorrosión y un ventilador para igualar la temperatura dentro de la propia mesa. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío uniformemente a lo ancho de la mesa, es necesario canalizarlo en un falso techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y oscila entre **-2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente mediante un **termostato digital**, que también controla la descongelación.

La descongelación es eléctrica y la **evaporación del agua de condensación es automática**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA POR PUERTA 600 mm x 400 mm;

- 1 PAR DE GUÍAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2015 mm x P 800 mm x H 845 mm
Dimensiones internas	L 1455 mm x P 630 mm x H 560 mm
Peso neto	210 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 600 x 400 mm y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	270 W

Pedido del cliente

Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	mediante termostato digital
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De granito
Capacidad del frigorífico	560 L
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+43°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	105 gr
Encimera de trabajo	si
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock