

## Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada para pastelería 3 puertas P 800 mm  
-2°C/+8°C encimera de granito, clase de eficiencia energética  
C**

**Precio: 1.700,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas 600x400 - Prof.800

### Descripción

**Mesa refrigerada para pastelería con 3 puertas, apta para rejillas de 600 x 400 mm, con encimera de granito.**

La mesa refrigerada para pastelería tiene una **estructura externa e interna** totalmente **de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

**La refrigeración es ventilada** con un evaporador externo de aletas con tratamiento anticorrosión y un ventilador para igualar la temperatura dentro de la propia mesa. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío uniformemente a lo ancho de la mesa, es necesario canalizarlo en un falso techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y oscila entre **-2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente mediante un **termostato digital**, que también controla la descongelación.

La descongelación es eléctrica y la **evaporación del agua de condensación es automática**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA POR PUERTA 600 mm x 400 mm:

- 1 PAR DE GUÍAS.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2015 mm x P 800 mm x H 845 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1455 mm x P 630 mm x H 560 mm
<b>Peso neto</b>	210 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla de 600 x 400 mm y 1 par de guías por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	270 W

## Pedido del cliente

<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	3
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Encimera de trabajo</b>	De granito
<b>Capacidad del frigorífico</b>	560 L
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	Tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+43°C / 60% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	800 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	105 gr
<b>Encimera de trabajo</b>	si
<b>Posición del motor</b>	A la derecha