

Vitrina Expositora de pastelería ventilada 200 LT +2°C/+8°C

MODELO: GA200PR

Dim. externas
L 701 x P 742 x A 1300 mm

920,00 € + IVA

Solicita plazos entrega

Dim. externas	L 701 mm x P 742 mm x A 1300 mm
Dim. internas	L 638 mm x P 628 mm x A 618 mm
Peso neto	96 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Número de estantes	2
Gas refrigerante	R290
Absorción	260 W
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	200 LT
Número de lados de vidrio	4

Temperatura (+/-)	Positiva
Equipamiento de serie	luces LED internas con encendido independiente, 4 ruedas giratorias (2 con freno), 2 estantes
Estructura externa	De acero ino x idable y vidrio
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	2 estantes 468 mm x 511 mm
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Tipo de armario	Pastelería
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Normative	CE

Descripción

Vitrina refrigerada expositora para pastelería con 200 litros de capacidad, 2 estantes interiores y temperatura positiva de +2°C/+8°C.

Las vitrinas refrigeradas para pastelería permiten exponer el producto al público manteniendo una perfecta refrigeración y conservación del mismo.

La **estructura exterior es de acero con puertas de cristal no reversibles** con bisagras en el lado derecho. Las puertas tienen **doble vidrio en los 4 lados** y el panel frontal es fácilmente accesible para permitir una perfecta limpieza del condensador.

En el interior, la vitrina cuenta con **2 rejillas cromadas de 468 mm x 511 mm**, para presentar sus productos de la mejor manera posible.

La **refrigeración** es **ventilada** y, por lo tanto, el frío es producido por un evaporador externo.

La **temperatura** se puede ajustar **positivamente** entre **+2°C/+8°C** y se puede gestionar y controlar fácilmente mediante un **termostato digital** situado en la parte inferior de la vitrina.

La **descongelación** es **automática.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 RUEDAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO;

- ILUMINACIÓN INTERNA DE LEDS CON ENCENDIDO INDEPENDIENTE;

- 2 REJILLAS CROMADAS CON DIMENSIONES 468 mm x 511 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL