

Pedido del cliente

Mesa mural caliente con puertas correderas y peto de acero inoxidable L 1700 mm x P 600 mm x A 950 mm

Precio: 959,00 € + IVA



Referencia: RITAC176A

Categoría: Mesa caliente con puerta y peto Prof.600

Pedido del cliente

Descripción

Mesa mural caliente con puertas correderas y peto trasero de acero inoxidable con dimensiones L 1700 mm x P 600 mm x A 950 mm

La mesa de trabajo es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

La **encimera de la mesa** tiene una **altura de 40 mm** y está **reforzada** con un aglomerado bilaminado hidrófugo.

La mesa tiene **patas redondas con un diámetro de 60 mm, puertas correderas y peto trasero**.

La mesa tiene una **alimentación monofásica de 230 V** y un **rango de temperatura de 30°C a 90°C**.

El sistema de calefacción funciona con una resistencia circular en el lado derecho de la mesa y un ventilador que distribuye el calor en el interior de la mesa. El estante está perforado para permitir el paso del calor.

Estante intermedio incluido.

El estante interno no se puede ajustar en altura.

La mesa puede tener accesorios.

ATENCIÓN: SI LA MESA SE ADQUIERE CON RUEDAS, LA ALTURA ESTÁNDAR SERÁ DE 960 MM.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|----------------------------------|---|
| Potencia | 2000 W |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | NR 1 estante intermedio |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | De 30°C a 90°C |
| Profundidad de la mesa | 600 mm |
| Longitud de la mesa | 1700 mm |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Material superficie | Acero inox de espesor 8/10 reforzado con panel melamina de 18 mm, insonorizado e ignífugo |
| Tipo de mesa | Mesa mural caliente |
| Altura de la mesa | 850 mm + 100 mm (peto trasero) |
| Tipo de puerta inoxidable | Puerta corredera |

Pedido del cliente

| | |
|--------------------------------------|--|
| Número de puertas INOX | 2 puertas |
| Capacidad del plano principal | 100 kg por metro lineal distribuidos uniformemente |
| Capacidad del estante | 70/80 kg por metro lineal distribuidos uniformemente |
| Espesor acero inox | 0.8 mm |
| Se entrega | Montado |
| Tipo de acero | AISI 304-430 |