

## Pedido del cliente

**Mesa mural caliente con puertas correderas dobles de acero inoxidable L 1100 mm x P 600 mm x A 850 mm**

**Precio: 815,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** RITACP116

**Categoría:** Mesas murales calientes con puertas correderas pasantes Prof.600

## Pedido del cliente

### Descripción

**Mesa mural caliente con puertas correderas dobles de acero inoxidable con dimensiones L 1100 mm x P 600 mm x A 850 mm**

La mesa de trabajo es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

La **encimera de la mesa** tiene una **altura de 40 mm** y está **reforzada** con un aglomerado bilaminado hidrófugo.

La mesa tiene **patas redondas con un diámetro de 60 mm** y **puertas correderas dobles** que se abren **por ambos lados**.

La mesa tiene una **alimentación monofásica de 230 V** y un **rango de temperatura de 30°C a 90°C**.

El sistema de calefacción funciona con una resistencia circular en el lado derecho de la mesa y un ventilador que distribuye el calor en el interior de la mesa. El estante está perforado para permitir el paso del calor.

Estante intermedio incluido.

El estante interno no se puede ajustar en altura.

La mesa puede tener accesorios.

ATENCIÓN: SI LA MESA SE ADQUIERE CON RUEDAS, LA ALTURA ESTÁNDAR SERÁ DE 860 MM.

#### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

### Características

Característica	Valor
<b>Potencia</b>	2000 W
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	NR 1 estante intermedio
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	De 30°C a 90°C
<b>Profundidad de la mesa</b>	600 mm
<b>Longitud de la mesa</b>	1100 mm
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Material superficie</b>	Acero inox de espesor 8/10 reforzado con panel melamina de 18 mm, insonorizado e ignífugo
<b>Tipo de mesa</b>	Mesas murales calientes con puertas correderas dobles
<b>Altura de la mesa</b>	850 mm
<b>Tipo de puerta inoxidable</b>	Puertas correderas bilaterales
<b>Número de puertas INOX</b>	2 + 2 puertas

## Pedido del cliente

Capacidad del plano principal	100 kg por metro lineal distribuidos uniformemente
Capacidad del estante	70/80 kg por metro lineal distribuidos uniformemente
Espesor acero inox	0.8 mm
Se entrega	Montado
Tipo de acero	AISI 304-430

Generado el 29/04/2026